

**NOUVELLES FINITIONS**



Z2 est un ensemble de réception avec un design minimal et raffiné, utilisant une combinaison de mélamine mate et des finitions laquées pour accueillir ses invités. Une réception modulaire qui combine l'hospitalité pour des invités et la fonctionnalité pour l'opérateur.



La zone de réception doit être attrayante, étant la première impression et la carte d'identité de votre société.



Élégante, soulignée par une rampe LED, Z2 répond également à l'accueil des personnes handicapées.



Nuancier corps, plateaux et parois latérales.  
Nuancier top mélaminé



Nuancier top laqué mat



Les luminaires sont également disponibles (coloris Noir ou Blanc, suspension ou lampadaire)

# Descriptif technique

## Structure et plans de travail

- Aggloméré de bois ép.25mm revêtu en mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable, avec chant droit en ABS teinté ép.2 mm.
- Vérins de réglage et de stabilité.
- En option top-access avec cuvette en alu.

## Top

- Les tops sont disponibles en :
  - Aggloméré de bois ép.25mm revêtu en mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable, avec chant droit en ABS teinté ép.2 mm.
  - Panneau de particules ép. 30mm finition laquée mate (gamme Stock et Délai)

## Pied intermédiaire avec quincaillerie

- Acier tubulaire section carré 50x50mm laqué époxy équipé de vérins réglables.

## Supports pour modules accueil superposé

- Acier tubulaire section carré 25x25mm laqué époxy.

## Système d'éclairage

- Bande LED à lumière froide, dirigée vers le sol pour les modules de réception supérieurs, composée de 240 LED/m montées sur un circuit souple avec une puissance de 19,2 W/m. Dimensions disponibles 120/140/160cm. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la partie interne des modules accueil superposés avec un film adhésif.
- Lampe LED à lumière froide pour éclairage du poste de travail, en aluminium extrudé anodisé avec polycarbonate opale, composé de 240 LED/m, 21W. Allumage avec soft-touch.
- Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d'entrée 190-250V AC. Câble d'alimentation 200cm. À fixer avec vis.




## Nuancier :


### Modules, panneaux et plans de travail



BLANC



NOYER  
CANNELLE




WENGE


### Top mélaminé




BLANC



NOYER  
CANNELLE



WENGE



### Top laqué, gamme Stock



Vert  
RAL6013



Gris Ombre  
RAL7022



Blanc  
RAL9003



Gris  
RAL7004



Orange  
RAL2000



Beige  
RAL1019

### Top laqué, gamme Délai (+150€ HT sur tarif laqué Stock)




LT - GRIS BEIGE  
RAL7006



LL - BLANC GRIS  
RAL9002



LS - GRIS SOIE  
RAL7044



LF - TELE GRIS 4'  
RAL7047



LX - JAUNE OR  
RAL1004



LM - GRIS BRUN  
RAL8019



LR - ROUGE  
POURPRE RAL3004



LC - BLEU PIGEON  
RAL5014



LY - BLEU VIOLET  
RAL5000




LZ - BLEU SAPHIR  
RAL5003





LN - NOIR  
SIGNAL RAL9017

# SYNOPTIQUE



## Modules hauts (H107,5 cm) :



Module droit  
L100, 120, 140 ou 160 cm




Module d'angle  
(intermédiaire ou terminal à droite ou gauche)  
L82,5 x 82,5 cm



Top comptoir avec bande LED  
L100, 120, 140 ou 160 cm  
Se place en superposition d'un module haut


## Modules bas PMR (H73 cm) :



Module droit  
L80, 100, 120 ou 140 x P112,5 cm

Préciser si le module bas est terminal ou intermédiaire.

## Parois de finition :




Panneau terminal  
Droite ou gauche  
L82,5 x H107,5 cm

## Armoires et caissons assortis :



Caisson mobile  
3T ou 1T+DS



Caisson hauteur bureau,  
Se fixe sous le plan de travail  
4T ou 2T+DS



Armoire basse L80 cm  
Se fixe sous le plan de travail  
Avec ou sans portes



Choix d'armoires basses (H89), mi-hautes (H134) ou hautes (H214) , en largeur 43 ou 86 cm, avec ou sans porte.